



Volet Bois Battant

Tablier Frise Verticale avec Emboiture

Réf. : VLTCP 32 E

Volet battant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, débit des bois en quartier ou faux-quartier. Volet bois à lame verticale, dit aussi à frise verticale, assemblée par double bouvetage.



Caractéristiques :
Par double bouvetage

Essences

Acajou, Chêne de France, Douglas de France, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi, Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 32

Section frise tablier ext. (côté extérieur ou vantail fermé) : 88X32

Battement : Batt. par feuillure mi-bois

Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint

Assemblage des composants bois

Assemblage tablier frise verticale : Par tringle acier torfil cranté diam.10

Emboîtement des frises : Par double bouvetage

Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Matière ferrage et accessoire : Acier

Couleur ferrage et accessoire : Noir

Ferrage : Penture Q.C.

Contre Penture : Avec contre-penture

Ferrage si vantaux repliables : Penture articulée Q.C.

Ferrage Diamètre / Section : D.14 / S.35X5

Fixation ferrage : Boulon

Gonds : A sceller double feuille L150

Fermeture principale : Espagnolette ronde ATLANTIQUE

Mentonnet : Mentonnet simple N°4

Arrêt : A sceller A/ butée

Butée haute & basse : Equerre réglable à visser

Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Largeur maxi vantail sans renfort : 950

Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...) : 1200

Hauteur maxi vantail : 3000