




## Volet Bois Battant

Tablier Frise Verticale sur Cadre assemblé (Vue intérieure)

### Réf. : VVFT 52

Volet battant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, débit des bois en quartier ou faux-quartier. Volet bois à lame verticale, dit aussi à frise verticale, assemblée par double bouvetage.



Caractéristiques :  
**Par double bouvetage**

#### Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,  
Red Cedar, Sapin.

#### Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :  
Laques, Lasures ou Huiles.

#### Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 52  
Epaisseur cadre ou drapeau : 32  
Largeur montant : 90  
Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 90  
Largeur à vue (extérieure) traverse inter panneau : 90  
Largeur à vue (extérieure) traverse basse : 90  
Nb de traverses inter pour fenêtre < 1710 : 3  
Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 3  
Largeur pilette si applicable : 70  
Section frise tablier ext. (côté extérieur ou vantail fermé) : 88X20

Battement : Par recouvrement

Jonction aux repliements des vantaux : Par recouvrement

---

### **Assemblage des composants bois**

---

Emboîtement des frises : Par double bouvetage

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

Pose tablier frise sur cadre (ou drapeau) : Par vissage

Persienne assemblée dans cadre : Par vissage

---

### **Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)**

---

Matière ferrage et accessoire : Acier

Couleur ferrage et accessoire : Noir

Ferrage : Equerre bout carré

Ferrage si vantaux repliables : Equerre articulée bt carré

Ferrage Diamètre / Section : D.14 / S.35X5

Fixation ferrage : Vis Torx

Gonds : A sceller double feuille L150

Fermeture principale : Espagnolette ronde ATLANTIQUE

Mentonnet : Mentonnet déporté pour cadré N°1 & 2

Arrêt : A sceller A/ butée

Butée haute & basse : Equerre réglable à visser

Seuil : SANS seuil

---

### **Contraintes techniques (Côtes en mm)**

---

Largeur maxi vantail sans renfort : 900

Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...): 1300

Hauteur maxi vantail : 3000